



Проводниковый катетер SheathLess PV



ПРОВОДНИКОВЫЙ КАТЕТЕР С ГИДРОФИЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ, С УЛУЧШЕННОЙ УПРАВЛЯЕМОСТЬЮ ПРИ СОХРАНЕНИИ ПРОХОДИМОСТИ.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДЛИНА КАТЕТЕРА	55 – 120 см
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	СООТВЕТСТВУЕТ ИНСТРОДЬЮСЕРУ 6F (2.80 мм)
ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР	СООТВЕТСТВУЕТ ИНТРОДЬЮСЕРУ 6F И ПРОВОДНИКОВОМУ КАТЕТЕРУ 8F (0.090"/ 2.29 мм)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Длина катетера (мм)	№ по каталогу	Тип кончика	Длина совместимого инстродьюсера (см)
55	W8ST00-0-V055	Straight	60
	W8RD00-0-V055	RDC	
	W8AN45-0-V055	Angled 45°	
90	W8ST00-0-V090	Straight	95
	W8AN45-0-V090	Angled 45°	
120	W8ST00-0-V120	Straight	125
	W8AN45-0-V120	Angled 45°	